UKRAVTONOMGAZ

«УКРАВТОНОМГАЗ»

ВАША ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ И КОМФОРТ

ИСПАРИТЕЛИ
для сжиженного газа пропан-бутана

Электрические испарители компании KGE предназначены для преобразования жидкой фазы сжиженных углеводородных газов (СУГ) в газообразную.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Теплоизоляция корпуса - обеспечивает производительность подачи паровой фазы СУГ независимо от внешних условий.
2. Безопасность работы - за счет запатентованного запорного клапана на выходе паровой фазы.
3. Надежность работы - за счет применения терморегуляторов немецкого производства.
4. Наличие термометра на выходе сжиженного газа.
5. Автоматика безопасности - отключения испарителя при падении уровня теплоносителя в испарителе.
6. Компактность - отсутствие расширительного бака, уменьшенные размеры и удобство транспортировки.
7. Теплоэффективность - за счет горизонтального размещения ТЭНов внизу испарителя.
8. Возможность использования сжиженного газа с повышенным содержанием бутана.
9. Наличие электромагнитного клапана для включения при +50°С.
10. Наличие панели управления непосредственно на испарителе.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

ООО «УКРАВТОНОМГАЗ» 02132, Украина, г. Киев, ул. Днепровская набережная 26 Ж, оф. 61
E-mail: info@ukravtonomgaz.ua; Тел./Факс +38 (044) 523-53-52 www.ukravtonomgaz.ua

Электрические испарители для сжиженного углеводородного газа (СУГ) компании KGE



Принципиальная схема автономного газоснабжения с использованием испарителя KGE.

• Испарители KGE за многие годы использования в Японии и Республике Корея отлично себя зарекомендовали как высокий знак качества, надежности и безопасности.

• Испарение жидкой фазы пропан-бутана происходит за счет работы трубчатых электронагревателей (ТЭНов) встроенных в жидкостный теплообменник испарителя. Производительность от 50 кг/час до 1000 кг/час.



ООО «УКРАВТОНОМГАЗ» 02132, Украина, г. Киев, ул. Днепровская набережная 26 Ж, оф. 61
E-mail: info@ukravtonomgaz.ua; Тел./Факс +38 (044) 523-53-52 www.ukravtonomgaz.ua